

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

477.741.01

Uitgegeven op: 31-08-2023



Certificaathouder

Venster Techniek BV
Ericaweg 9
7021 PB Zelhem
T: +31 (0)314 625 933
E: info@venstertechniek.nl
I: www.venstertechniek.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

sluitprofiel

geleverd onder logo / merk:

VH-Tech

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

40369802-21 , 40369802-51

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'A' followed by a long horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

1. PRODUCT

sluitprofiel

PRODUCTSOORT

naadbeveiliging

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	N.v.t.
Uitvoering:	kozijn- en vleugel profiellijst
Systeem:	kozijn- en vleugel profiellijst haken achter elkaar bij sluiten
Materiaal:	kozijn- en vleugel profiellijst: aluminium geextrudeerd
Afmeting:	kozijn- en vleugel profiellijst: 41x8,5x2250/2500 mm
Bevestiging:	kozijn- en vleugel profiellijst: 11 / 13 RVS schroeven: 4x50 mm
Geschikt voor toepassing:	Hout, Schuifraam of -deur op middenstijlen van schuifdeuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het bijgeleverde of digitaal gepubliceerde montagevoorschrift met de volgende versie: 2023-09

4. PRESTATIES

Een sluitprofiel overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een sluitprofiel wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een sluitprofiel wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).