

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

460.212.01

Uitgegeven op: 24-03-2025



Certificaathouder

AGB Alban Giacomo spa
Via A. de Gasperi 75
I-36060 Romano d'Ezzelino
T: +39 0424 832 832
E: info@agb.it
I: www.agb.it



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

hefschuifdeurslot met sluitlijst

geleverd onder logo / merk:

AGB

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

Alzante XC haak

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'J' intertwined, followed by a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

1. PRODUCT

hefschuifdeurslot met sluitlijst

PRODUCTSOORT

meerpuntsslot

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 profiel met 1 bedieningspunt voor minimaal 3 haakschoten, inclusief sluitlijst voorzien van 1 sparing t.b.v. centreer pen + minimaal 3 sluitplaten t.b.v. haakschoten
Systeem:	kruk bediend afsluitbaar d.m.v. 17 mm profielcilinder PC: 69 mm DM: 27,5 / 37,5 mm
Materiaal:	slot voorplaat en sluitlijst: aluminium geanodiseerd slotkast: staal verzinkt sluitnokken: staal verzinkt sluitplaten: staal verzinkt
Afmeting:	voorplaat: div. lengte x22x22 mm hoofdslotkast: 195xDM+18 mm bijkomende slotkast: 135x34x18 mm sluitlijst: div. lengte x22x22 mm sluitplaten: 134x20x13/18 mm
Bevestiging:	hout: voorplaat: minimaal 8x 4,5x60 mm sluitplaten: 2x 4,5x45 mm kunststof: voorplaat: minimaal 8 x 4,8 mm tot in staal versteviging sluitplaten: 2x 4,5 mm tot in staal versteviging nokken met 2 Ø 4,5 mm metaal: voorplaat: minimaal 8 x 4,8 mm door minimaal 1 wand sluitplaten: 2x 4,5 mm door minimaal 1 wand
Geschikt voor toepassing:	Hout, Kunststof, Metaal, Schuifraam of -deur in combi met middenstijlbeveiliging in hefschuifdeuren met toepassingsschema: A-links / A-rechts / E

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het bijgeleverde of digitaal gepubliceerde montagevoorschrift met de volgende versie: hout: XC haak: versie 30-03-2022
kunststof: XC haak: versie 30-09-2022
metaal: XC haak: versie 30-09-2022

4. PRESTATIES

Een hefschuifdeurslot met sluitlijst overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een hefschuifdeurslot met sluitlijst wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een hefschuifdeurslot met sluitlijst wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).