

SKG certificaat

460 . 312 . 02



Certificaathouder

AGB - Alban Giacomo spa
Via A. de Gasperi 75
I-36060 Romano Dezzelino (Vicenza)
T: +39 04248 32832
E: agb@agb.it
I: www.agb.it

Vertegenwoordiging in Nederland

Venster Techniek BV
Ericaweg 9
7020 AB Zelhem
+31 (0) 314 625 933
info@venstertechniek.nl
www.venstertechniek.nl

Bezoekadres

Nieuwe Kanaal 9F
Wageningen
Postadres
Postbus 362
6700 AJ Wageningen
T 0317 – 421 720
F 0317 – 421 677
E info@skg.nl
I www.skg.nl

Uitgiftedatum: 1-nov-2010

Controleer op www.sterrenwijzer.nl of dit
certificaat nog geldig en actueel is

Verklaring van SKG

SKG verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop

geleverd onder logo / merk:

AGB

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

C 520ff.xx.yy , C 523ff.xx.yy , C 524ff.xx.yy

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104: 15-10-2010 en NEN 5089: 2009
mits het hiernaast afgebeelde SKG inbraakwerendheidsmerkteken onuitwisbaar
op het product is aangebracht



Wageningen, 1-nov-2010

ir. H.A.J. van Dartel
certificatiemanager

Op deze verklaring is van toepassing het SKG Reglement voor Productcertificatie 2006.

Geldigheid van deze verklaring:

Deze verklaring is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voor zover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur.

De geldigheid vervalt in elk geval:

- a. na verbreking van de certificatie-overeenkomst;
- b. na intrekking van deze verklaring;
- c. na uitgifte van deze verklaring met recentere datum van uitgifte.

SKG certificaat

Inbraakwerend hang- en sluitwerkproduct van AGB - Alban Giacomo spa



Nummer: 460 . 312 . 02

datum uitgifte: 1-nov-2010

1. PRODUCT

euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop

Hoofdgroep

cilinder

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering: dubbel, met draaiknop

Bediening / systeem: horizontaal sleutelkanaal; 1 rij van 7 mechanisch bediende stiftparen

Materiaal: cilinderhuis: messing met div. oppervlakte behandelingen

Afmeting: 17 mm profiel v.a 30 mm in div. verlengingen per 5 mm

Bevestiging: 1 stalen bout M5

Toepassing: in combi met cilinderinsteeksloten en veiligheids beslag

3. CLASSIFICATIE volgens Europese norm:

EN 1303

digit	1	2	3	4	5	6	7	8
klasse	1	6	0	0	0	npd	0	0

Voor verklaring digits zie: EN 1303

4. LEVERING

De producten worden compleet geleverd inclusief verwerkingsvoorschrift.

AGB SCUDO 5000

5. PRESTATIES

Een euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan relevante eisen van BRL 3104:15-10-2010 en NEN 5089:2009.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de nieuwbouw, waarin een euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan klasse 2 van NEN 5096, mits:

houten gevelelementen worden geleverd onder KOMO-atteest met Productcertificaat en voldoen aan de publicatie 98-08 van SKH en aan de daarin opgesomde randvoorwaarden.

het (profiel-)systeem waarvan metalen of kunststof ramen of deuren worden vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO systeemattest inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam of deurtype is opgenomen en voldaan wordt aan de in het attest beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de bestaande bouw, waarin een euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop wordt geïnstalleerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, mits het gevelelement voldoet aan de vigerende Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. het PKVW - Bestaande Bouw (uitgave CCV - Utrecht).