

Verwerkingsvoorschrift Easy-Click® Glasprofiel



Venster Techniek B.V.
Ericaweg 9
7021 PB Zelhem
Tel.: 0314 625933
Fax: 0314 625858
info@venstertechniek.nl
www.venstertechniek.nl

Datum/Date: **28-07-2011**

Algemeen:

De **Easy-Click** glas- en aanslagprofielen zijn geconstrueerd om een goede montage te waarborgen. Centraal hierbij is de gedachte om het werk in de timmerfabriek tot een minimum te beperken. Een kitloos systeem voorkomt te weinig of overbodige kit-randen.

Montage glasprofiel:

Het gele beschermfolie van het afdichtingsband verwijderen en het profiel vastschroeven middels RVS schroeven 3,5x25. Het profiel hoeft niet te worden gekeept de aan het uiteinde gemonteerde afdichting waarborgt, in combinatie met de hieldichting, de afdichting.

Glasblokjes:

Een speciale profilering zorgt er voor dat er standaard glasblokjes gebruikt kunnen worden waarbij beide glasbladen ondersteunt worden.

Glasprofiel met dorpelafdekker:

In tegenstelling tot de Easy-Click aanslagprofielen worden de dorpelafdekkers voor het glasprofiel separaat gemonteerd.

Na het aanbrengen van het glasprofiel worden van de voorgemonteerde bevestigings plaatjes de folie verwijderd, hierna wordt de dorpelafdekker er éénvoudig inghaakt onder het glasprofiel. Hierna wordt de dorpelafdekker ter plaatse van de bevestigingsplaatjes goed aan gedrukt. Na 24 uur is de juiste hechting bereikt.

De dorpelafdekker is hierna eventueel af te nemen voor schilderswerkzaamheden.

De mogelijkheid bestaat om b.v. een gemoffelde dorpelafdekker later aan te brengen.

Het beglazen van het element zelf dient te gebeuren conform 3577/katern 12 kvf

Dit product is opgenomen in ons komo attest nr: [40068](#)

